

DAK-COATING

Waterdichte dakbescherming



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Waterdichte bitumineuze renovatiecoating extra verstevigd met micro-vezels voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde bitumineuze daken en goten. Het dringt diep door in de poriën, vult kleine oneffenheden en barstjes op en neemt perfect iedere vorm van de ondergrond aan. Na droging vormt het een goed hechtende en licht elastische laag die de bestaande dakbedekking beschermt tegen atmosferische vervuiling en temperatuurschommelingen. Zo wordt de levensduur van bitumineuze daken verlengd met min. 3 jaar zodat vervroegde veroudering wordt vermeden. Niet temperatuurgevoelig, kan zelfs bij vorst aangebracht worden. Toepasbaar op alle typen bitumineuze dakrollen. **DAK-COATING** is niet geschikt voor daken waar permanent of regelmatig water op staat.

Toepassing

Te gebruiken op alle soorten bitumineuze dakrollen (roofing). Ook te gebruiken op hout, metselwerk, cementbepleistering, beton en metaal. Biedt tevens bescherming tegen corrosie (roest) voor ingegraven metalen voorwerpen en de onderstellen van auto's.

Voordelen

- › Verlengt de levensduur
- › Versterkt met vezels
- › Herstelt, renoveert en onderhoudt
- › Uitstekend uitzet- en krimpvermogen zonder te barsten
- › Niet temperatuursgevoelig, reparaties zelfs mogelijk bij vorst

Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 0,5 L/m² per laag

Handige weetjes?

- Oproeren voor en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- reinig gereedschap met Terpentine.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumen met vezels	Zwart	1 Kg / 5 Kg / 10 Kg	Ca. 2 m ² /L per laag	24 uur	2	Ja

DAK-COATING

Waterdichte dakbescherming



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst droog, stof- en vetvrij.
- Herstel blazen, barsten en scheuren met **DAK-REPARATIE** of met de elastische afdichtingskit **DAK-REPARATIE KIT**, eventueel verstevigd met de scheurvaste polyester mat **ANTI-SCHEUR**. Laat voldoende drogen (ca. 1 week) alvorens verder te gaan.
- Reinig de ondergrond en impregneer met sneldrogende hechtvernis **ROOFPRIMER** om een optimale hechting te verzekeren.



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng 2 gekruiste lagen **DAK-COATING** aan met kwast à rato van ca. 0,5 kg/m²/laag met een tussentijd van 24 u.
- In de laatste nog natte laag kunnen leislagschilfers gestrooid worden als extra ANTI-UV bescherming.

Verbruik	Reiniging	Bescherming

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

