Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 30.09.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

. **1.1 Produktidentifikator**

. **Handelsname:** **Aquaplan - Roof Repair Transparent Mastic**

. **UFI:** 9660-K07J-800M-FU16

. **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

. **Verwendungssektor**
SU19 Bauwirtschaft
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

. **Verwendung des Stoffes / des Gemisches** Abdichtungsmittel

. **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

. **Hersteller/Lieferant:**
IKO nv - Aquaplan
d'Herbouvillekaai 80
B-2020 Antwerpen
Belgium
Tel.: +32 (0)3 248 30 00
Fax : +32 (0)3 248 37 77
E-mail: sds.europe@iko.com

. **Auskunftgebender Bereich:**
Informationszentrale gegen Vergiftungen Berlin
Vergiftungsinformationszentrale Österreich
Schweizeriches Toxikologisches Informationszentrum

. **1.4 Notrufnummer:**
Antigifcentrum
070 245 245 (+32)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

. **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

. **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

. **2.2 Kennzeichnungselemente**

. **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

. **Gefahrenpiktogramme**

GHS02 GHS07

. **Signalwort** Achtung

. **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige
n-Butylacetat

. **Gefahrenhinweise**
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

. **Sicherheitshinweise**
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 30.09.2025

Handelsname: Aquaplan - Roof Repair Transparent Mastic

(Fortsetzung von Seite 1)

P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P304+P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

. **Zusätzliche Angaben:**
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

. **2.3 Sonstige Gefahren**
Die Dämpfe vermischen sich leicht mit Luft und bilden ein explosives Gemisch. Kann durch Verschlucken oder Einatmen in den Körper gelangen.

. **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

. **PBT:**
Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten, die als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) in Konzentrationen von 0,1 % oder höher gelten können.

. **Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften**
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die in der gemäß Artikel 59 Absatz 1 der REACH-Verordnung erstellten Liste mit endokrinschädigenden Eigenschaften aufgeführt sind oder die gemäß den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Delegierten Verordnung (EU) 2018/605 in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr als endokrinschädigende Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

. **3.2 Gemische**

. **Beschreibung:** Gemisch: bestehend aus nachfolgend angeführten Stoffen.

. **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

CAS: 64742-54-7 EINECS: 265-157-1	Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige Carc. 1B, H350 Anmerkung: L	≥25-≤50%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29	n-Butylacetat Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	≥10-≤50%

. **Zusätzliche Hinweise:**
Anmerkung L - Es gilt die harmonisierte Einstufung des Stoffes als krebserzeugend, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass er weniger als 3 % Dimethylsulfoxidextrakt enthält, gemessen nach IP 346 ("Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions - Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method", Institute of Petroleum, London); in diesem Fall ist der Stoff auch für diese Gefahrenklasse gemäß Titel II dieser Verordnung einzustufen.
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

. **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

. **Nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

. **Nach Hautkontakt:**
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Sofort mit Wasser abwaschen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 30.09.2025

Handelsname: Aquaplan - Roof Repair Transparent Mastic

(Fortsetzung von Seite 2)

. **Nach Augenkontakt:**
Sofort mit viel Wasser. Nach anfänglichen Spülung, entfernen Sie alle Kontaktlinsen und weiterhin für mindestens 15 Minuten lang spülen. Auge beim Spülen halten weit offen. Arzt aufsuchen, wenn die Symptome anhalten.
. **Nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
. **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**
Kopfschmerz
Husten
Übelkeit
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
. **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

. **5.1 Löschmittel**
. **Geeignete Löschmittel:** CO2, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.
. **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl
. **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlendioxid (CO2)
Kohlenmonoxid (CO)
. **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
. **Besondere Schutzausrüstung:** Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

. **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Zündquellen fernhalten.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
Einatmen von Staub vermeiden.
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
. **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
. **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wäßrigen Reinigungsmitteln wegspülen.
. **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

. **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
Aerosolbildung vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 30.09.2025

Handelsname: Aquaplan - Roof Repair Transparent Mastic

(Fortsetzung von Seite 3)

. **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Atemschutzgeräte bereithalten.

. **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
. **Lagerung:**
. **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** An einem kühlen Ort lagern.
. **Zusammenlagerungshinweise:**
Vermeiden Sie den Kontakt mit Zündzeitpunkte. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Oxidationsmitteln, von stark basischen und stark sauren Materialien. Stets in Behältern aufbewahren aus demselben Material wie der Originalbehälter. Beachten Sie die Empfehlungen auf dem Etikett. Lagern Sie das Produkt von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
. **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Behälter dicht geschlossen halten.
. **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Entzündbare Flüssigkeiten

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

. **8.1 Zu überwachende Parameter**

. **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**	
CAS: 123-86-4 n-Butylacetat	
AGW	Langzeitwert: 300 mg/m³, 62 ml/m³ 2(I);AGS, Y

. **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

. **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
. **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
. **Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**
. **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
. **Atemschutz**
Filter A
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.
. **Handschutz** Handschuhe / lösemittelbeständig
. **Handschuhmaterial**
Handschuhe aus PVC oder PE
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,3 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
. **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**
>60min.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

(Fortsetzung auf Seite 5)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 30.09.2025

Handelsname: Aquaplan - Roof Repair Transparent Mastic

(Fortsetzung von Seite 4)

. **Augen-/Gesichtsschutz**

Dichtschließende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

. **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**	
. **Aggregatzustand**	Flüssig
. **Farbe**	Verschieden, je nach Einfärbung
. **Geruch:**	Charakteristisch
. **Geruchsschwelle:**	Nicht bestimmt.
. **Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:**	Nicht bestimmt.
. **Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich**	126 °C (CAS: 123-86-4 n-Butylacetat)
. **Entzündbarkeit**	Entzündlich.
. **Untere und obere Explosionsgrenze**	
. **Untere:**	1,2 Vol % (CAS: 123-86-4 n-Butylacetat)
Obere:	15 Vol % (CAS: 123-86-4 n-Butylacetat)
. **Flammpunkt:**	27 °C
. **Zündtemperatur**	370 °C (CAS: 123-86-4 n-Butylacetat)
. **Zersetzungstemperatur:**	Nicht bestimmt.
. **pH-Wert bei 20 °C:**	6,2
. **Viskosität:**	
. **Kinematische Viskosität bei 20 °C**	>16.129,032 mm²/s
Dynamisch:	Nicht bestimmt.
. **Löslichkeit**	
. **Wasser:**	Unlöslich.
. **Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)**	Nicht bestimmt.
. **Dampfdruck bei 20 °C:**	15 hPa (CAS: 123-86-4 n-Butylacetat)
. **Dampfdruck bei 50 °C:**	63 hPa
. **Dichte und/oder relative Dichte**	
. **Dichte bei 20 °C:**	0,93 g/cm³
. **Relative Dichte**	Nicht bestimmt.
. **Dampfdichte**	Nicht bestimmt.
. **9.2 Sonstige Angaben**	Keine weiteren Informationen verfügbar.
. **Aussehen:**	
. **Form:**	Zähflüssig
. **Zündtemperatur:**	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
. **Explosive Eigenschaften:**	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.
. **Lösemittelgehalt:**	
. **Organische Lösemittel:**	≥10-<50 %
. **VOC (EU)**	≥93-<465 g/l
. **Festkörpergehalt:**	≥0,1-<0,5 %
. **Zustandsänderung**	
. **Erweichungspunkt oder -bereich**	
. **Oxidierende Eigenschaften:**	Nicht bestimmt.
. **Verdampfungsgeschwindigkeit**	Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 30.09.2025

Handelsname: Aquaplan - Roof Repair Transparent Mastic

(Fortsetzung von Seite 5)

. **Angaben über physikalische Gefahrenklassen**	
. **Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff**	entfällt
. **Entzündbare Gase**	entfällt
. **Aerosole**	entfällt
. **Oxidierende Gase**	entfällt
. **Gase unter Druck**	entfällt
. **Entzündbare Flüssigkeiten**	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
. **Entzündbare Feststoffe**	entfällt
. **Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische**	entfällt
. **Pyrophore Flüssigkeiten**	entfällt
. **Pyrophore Feststoffe**	entfällt
. **Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische**	entfällt
. **Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln**	entfällt
. **Oxidierende Flüssigkeiten**	entfällt
. **Oxidierende Feststoffe**	entfällt
. **Organische Peroxide**	entfällt
. **Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische**	entfällt
. **Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff**	entfällt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

. **10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
. **10.2 Chemische Stabilität**
. **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
. **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Bildung explosibler Gasgemische mit Luft.
. **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
. **10.5 Unverträgliche Materialien:** Reaktionen mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
. **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**
Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungprodukte und Gase wie Kohlenmono-oder Dioxyd entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

. **11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
. **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
. **Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Grundöl - nicht spezifiziert; [eine komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, die durch Behandlung einer Erdölfraktion mit Wasserstoff in Gegenwart eines Katalysators erhalten wird. Besteht aus Kohlenwasserstoffen, vorwiegend C20 bis C50, und bildet ein fertiges Öl von mindestens 100 SUS bei 100 °F (19 cSt bei 40 °C). Enthält eine relativ große Menge an gesättigten Kohlenwasserstoffen]. (64742-54-7)
LD50 oral Ratte : 10760 mg/kg
LD50 dermal Kaninchen : > 14000 mg/kg
LC50 Einatmen - Ratte : 23.4 mg/l
52829-07-9 Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacat
LD50 oral Ratte : 3700 mg/kg
LD50 dermal Ratte: > 3170 mg/kg
LC50 Einatmen - Ratte : 0,5 mg/l/4h

(Fortsetzung auf Seite 7)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 30.09.2025

Handelsname: Aquaplan - Roof Repair Transparent Mastic

(Fortsetzung von Seite 6)

CAS: 123-86-4 n-Butylacetat		
Oral	LD50	10.760 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ	LC50/4 h	>21 mg/l (rat)

. **Primäre Reizwirkung:**
. **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
. **Schwere Augenschädigung/-reizung**
Lösemittelspritzer können Reizungen am Auge und reversible Schäden verursachen.
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
. **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
. **Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
. **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
. **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
. **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
. **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
. **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
. **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

. **12.1 Toxizität**

. Aquatische Toxizität:		
CAS: 123-86-4 n-Butylacetat		
Inhalativ	LC50	18 mg/l (vis) (96h)
	EC50	44 mg/l (Daphnia magna)

. **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** mäßig/teilweise biologisch abbaubar
. **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
. **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
. **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
. **PBT:** Nicht anwendbar.
. **vPvB:** Nicht anwendbar.
. **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.
. **12.7 Andere schädliche Wirkungen**
. **Weitere ökologische Hinweise:**
. **Allgemeine Hinweise:**
Wassergefährdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

. **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
. **Empfehlung:**
Die Entsorgung sollte entsprechend der regionalen, nationalen und lokalen Gesetze und Vorschriften erfolgen.

(Fortsetzung auf Seite 8)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 30.09.2025

Handelsname: Aquaplan - Roof Repair Transparent Mastic

(Fortsetzung von Seite 7)

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

. **Europäisches Abfallverzeichnis**
15 01 02
08 04 09
HP3 Entflammbar

. **Ungereinigte Verpackungen:**
. **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

. **14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**	
. **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	UN1133
. **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**	
. **ADR/RID/ADN**	UN1133 KLEBSTOFFE
. **IMDG**	Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG code. ADHESIVES
. **IATA**	ADHESIVES
. **14.3 Transportgefahrenklassen**	
. **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	

. **Klasse**	3 Entzündbare flüssige Stoffe
. **Gefahrzettel**	3
. **14.4 Verpackungsgruppe**	
. **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	III
. **14.5 Umweltgefahren:**	Nicht anwendbar.
. **14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**	Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe
. **Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl):**	30
. **EMS-Nummer:**	F-E,S-D
. **Stowage Category**	A
. **14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**	Nicht anwendbar.
. **Transport/weitere Angaben:**	
. **ADR/RID/ADN**	
. **Begrenzte Menge (LQ)**	5L
. **Freigestellte Mengen (EQ)**	Code: E1 Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml
. **Beförderungskategorie**	3
. **Tunnelbeschränkungscode**	D/E
. **Bemerkungen:**	> 450 l: 3 F1, III
. **IMDG**	
. **Limited quantities (LQ)**	5L
. **Excepted quantities (EQ)**	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

(Fortsetzung auf Seite 9)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 30.09.2025

Handelsname: Aquaplan - Roof Repair Transparent Mastic

(Fortsetzung von Seite 8)

.	Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
. **Bemerkungen:**	> 450 l: 3, III
. **UN "Model Regulation":**	UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, III

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

. **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

. **Richtlinie 2012/18/EU**
. **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten
. **Seveso-Kategorie** P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN
. **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse** 5.000 t
. **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse** 50.000 t
. **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII** Beschränkungsbedingungen: 3

. **Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

. **VERORDNUNG (EU) 2019/1148**

. **Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

. **Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

. **Nationale Vorschriften:**

. **Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**
Arbeitnehmer dürfen den in dieser Zubereitung enthaltenen krebserzeugenden Gefahrstoffen nicht ausgesetzt sein. Im Einzelfall kann die Behörde Ausnahmen zulassen.

. **Technische Anleitung Luft:**

Klasse	Anteil in %
NK	50,0

. **Wassergefährdungsklasse:** WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefährdend.

. **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**
. **Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57**
Dieses Produkt enthält keine SVHC.
. **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Dieses Sicherheitsdatenblatt (SDS) ist berechnet mit einem Berechnungsmethode basiert auf CLP Annex I, Teile 2 bis 5.
Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/878.

. **Relevante Sätze**
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H350 Kann Krebs erzeugen.

(Fortsetzung auf Seite 10)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 30.09.2025

Handelsname: Aquaplan - Roof Repair Transparent Mastic

(Fortsetzung von Seite 9)

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

. **Ansprechpartner:** sds.europe@iko.com

. **Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3
Carc. 1B: Karzinogenität – Kategorie 1B
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3

. *** Daten gegenüber der Vorversion geändert**

Abschnitte, die im Vergleich zur vorherigen Version geändert wurden, sind mit * gekennzeichnet.