

ROOF COAT LIQUID MEMBRANE

Machen Sie Ihr Dach mit nur einer Schicht wasserdicht



PRODUKTBLATT



Produktbeschreibung

Mit der **ROOF COAT LIQUID MEMBRANE** machen Sie jedes Flach- oder leicht geneigte Dach mit nur einer Schicht vollständig wasserdicht. Keine komplizierten Systeme oder Spezialwerkzeuge erforderlich. Die Beschichtung lässt sich schnell und mühelos mit Pinsel oder Rolle auftragen.

Anwendung

Flachdächer und leicht geneigte Dächer. Garagendächer, Gartenhäuser, Carports und mehr. Haftet auf allen gängigen Materialien wie Holz, Beton, Kunststoff, Metall, ...

Vorteile

- 1 Schicht
- Sehr elastisch
- Extrem einfach

Wie viel Produkt benötige ich?

- 1 m²/L

Tipps und Tricks?

- Kühl (max. 25°C) und frostfrei lagern.
- Nicht bei Umgebungs- oder Untergrundtemperaturen unter +5°C verarbeiten.
- Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung. Geöffnete Verpackung begrenzt haltbar.
- Vor Gebrauch leicht umrühren und sorgfältig verschließen.
- Nach 12 Stunden wasserbelastbar (z. B. Regen). Nach 36 Stunden vollständig ausgehärtet (abhängig von den Umgebungsbedingungen).

Material	Farbe	Inhalt	Deckkraft	Trocknungszeit	Schichten	Überstreichbar
Beschichtung	Grau	5 L	0,4 m ² /kg	12 h	1	Ja

ROOF COAT LIQUID MEMBRANE

Machen Sie Ihr Dach mit nur einer Schicht wasserdicht



GEBRAUCHSANWEISUNG

Was benötige ich?



Wie bereite ich den Untergrund vor?

- Die Oberfläche zuerst trocken, staub- und fettfrei machen.
- **ROOF COAT ENTKOPPLUNGSBAND** über alle Nähte der Dachfläche kleben, mit Ausnahme des Übergangs zwischen Dachfläche und aufgehenden Kanten.
- Auf allen Übergängen zwischen Dachfläche und aufgehenden Bauteilen, Ecken, Durchführungen und anderen kritischen Dachdetails **ROOF COAT VERSTÄRKUNGSBAND** im Nass-in-Nass-Verfahren auftragen: Zuerst eine Schicht **FLEXI COAT LIQUID MEMBRANE** auftragen, dann sofort das Band anbringen und vorsichtig mit Pinsel oder Rolle in die Beschichtung einarbeiten.

Wie benutzt man das Produkt?

- **ROOF COAT LIQUID MEMBRANE** direkt auf die Dachfläche gießen und leicht mit Pinsel oder Rolle bei 1 L/m² verteilen (Schichtdicke = ± 2 mm). Eine Schicht genügt.



Mehr erfahren?

Wir stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns:
Belgien: +32(0)3 248 30 00 oder info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com

