

ROOF COAT LIQUID MEMBRANE

Rendez votre toit étanche en une seule couche



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Avec la **MEMBRANE LIQUIDE ROOF COAT**, vous rendez tout toit plat ou légèrement incliné parfaitement étanche en une seule couche. Aucun système complexe ni outil spécial requis. Le revêtement s'applique rapidement et facilement à la brosse ou au rouleau.

Application

Toits plats et légèrement inclinés. Toits de garage, abris de jardin, carports, etc. Adhère à tous les matériaux courants tels que le bois, le béton, le plastique, le métal, ...

Avantages

- 1 couche
- Très élastique
- Extrêmement facile

De combien de produit ai-je besoin ?

- 1 m²/L

Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit frais (max 25°C) et à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer à des températures ambiantes ou de surface inférieures à +5°C.
- Durée de conservation : au moins 12 mois dans un emballage non ouvert. Emballage ouvert : durée limitée.
- Remuer doucement avant utilisation et bien refermer.
- Résiste à l'eau (de pluie) après 12 heures. Durcissement complet après 36 heures (selon les conditions ambiantes).

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Coating	Gris	5 L	0,4 m ² /kg	12 h	1	Oui

ROOF COAT LIQUID MEMBRANE

Rendez votre toit étanche en une seule couche



MODE D'EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Assurez-vous d'abord que la surface est sèche, propre et dégraissée.
- Appliquez la **BANDE DE DÉSOLIDARISATION ROOF COAT** sur toutes les jonctions du toit, à l'exception des raccords entre le toit et les relevés.
- Sur tous les raccords entre le toit et les relevés, angles, traversées et autres détails critiques, appliquez la **BANDE DE RENFORT ROOF COAT** en méthode frais-sur-frais : appliquez d'abord une couche de **MEMBRANE LIQUIDE FLEXI COAT**, puis immédiatement la bande, en la pressant délicatement dans le revêtement avec une brosse ou un rouleau.

Comment utiliser le produit ?

- Versez la **MEMBRANE LIQUIDE ROOF COAT** directement sur la surface du toit et répartissez-la légèrement avec une brosse ou un rouleau à raison de 1 L/m² (épaisseur de couche = ± 2 mm). Une seule couche suffit.



En savoir plus?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions.

Contactez-nous:

Belgique: +32(0)3 248 30 00 ou info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

