

ROOF COAT LIQUID MEMBRANE

Schilder je dak in 1 laag waterdicht



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Met **ROOF COAT LIQUID MEMBRANE** maak je elk plat of licht hellend dak volledig waterdicht in slechts één laag. Je hebt geen ingewikkelde systemen of speciale gereedschappen nodig. De coating is namelijk snel en moeiteloos aan te brengen met borstel of verfroller

Toepassing

Platte daken en licht hellende daken. Garagedaken, tuinhuisjes, carports en meer. Hecht op alle gebruikelijke materialen zoals hout, beton, kunststof, metaal, ...

Voordelen

- 1 laag
- Zeer elastisch
- Extreem gemakkelijk

Hoeveel product heb ik nodig ?

- 1 m²/L

Handige weetjes?

- Bewaren op koele (max 25°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperaturen van onder de +5°C.
- Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking.
Geopende verpakking beperkt houdbaar.
- Zacht oproeren voor gebruik en zorgvuldig sluiten.
- Belastbaar met (regen)water na 12 uur. Na 36 uur volledig uitgehard (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Coating	Grijs	5 L	0,4 m ² /kg	12 u	1	Ja

ROOF COAT LIQUID MEMBRANE

Schilder je dak in 1 laag waterdicht



GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst droog, stof- en vetvrij.
- Breng **ROOF COAT ONTKOPPELINGSTAPE** aan over alle naden van het dakoppervlak, met uitzondering van de overgang tussen het dakvlak en de opstaande rand.
- Op alle overgangen tussen het dakvlak en de opstaande kanten, hoeken, doorvoeren en andere kritieke dakdetails breng je **ROOF COAT VERSTEVIGINGSBAND** aan. Dit doe je met de nat-in-nat methode: eerst een laag **ROOF COAT LIQUID MEMBRANE** aanbrengen op de plek van de verstevigingsband, dan onmiddellijk de band aanbrengen en er zachtjes met de borstel of roller overheen gaan om het goed in de coating te laten verzadigen. Daarna breng je nog een laag **ROOF COAT LIQUID MEMBRANE** aan over de verstevigingsband.

Hoe gebruik ik het product ?

- Giet **ROOF COAT LIQUID MEMBRANE** rechtstreeks uit over het dakoppervlak en verdeel deze lichtjes met een borstel of verfroller à rato 1 L/m² (laagdikte = ± 2 mm). Eén laag volstaat.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via:

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

