

RAIN PROTECT MINERAL FINISH

Wasserabweisende Kalkanstrich für Außenfassaden



PRODUKTBLATT

Produktbeschreibung

Die **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** vereint das authentische Erscheinungsbild traditioneller Kalkschlämme mit modernster Technologie im Bereich der Wasserabweisung. Das Produkt ist gebrauchsfertig - lediglich Wasser hinzufügen genügt - und dank der integrierten, wasserabweisenden Eigenschaften ist eine zusätzliche Hydrophobierung überflüssig. Bei der Anwendung bildet die Kalkschlämme eine dauerhafte Schutzschicht, die Ihre Fassade optimal vor Regen, Frost und Verschmutzung schützt, während der Untergrund weiterhin atmen kann.

Anwendung

Die **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** kann auf Ziegel, Naturstein oder andere mineralische Untergründe aufgetragen werden. Dank der einfachen Verarbeitung ist das Produkt sowohl für Renovierungsprojekte als auch für Neubauten ideal geeignet.

Vorteile

- Wasserabweisend
- Dampfdurchlässig
- Gebrauchsfertig zum Anmischen

Wie viel Produkt benötige ich?

- 0,4 m²/kg

Tipps und Tricks?

- In einem geschützten, trockenen und frostfreien Raum lagern.
- Nicht verarbeiten bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C, auch während der Aushärtung beachten.
- Zu starkes oder zu schnelles Austrocknen vermeiden, ggf. zwischendurch befeuchten.
- Bei Außenanwendungen **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** ca. 24 Stunden vor Regen schützen.
- Verwenden Sie ausschließlich alkalibeständige, mineralische Pigmente (Pulver oder flüssige mineralische Pigmentpaste), da **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** stark alkalisch ist. Organische Pigmente, Universalabtönfarben sowie Latex- oder Acrylfarbpasten sind ungeeignet, da sie sich verfärben oder ausbleichen können.
- Bei Pulverpigmenten zunächst eine klumpenfreie Pigmentschlämme in Wasser anrühren und diese anschließend (max. 5-10 % bezogen auf das Trockengewicht der Kalkschlämme) der Kalkschlämme zugeben; bei flüssigem Pigment zuerst die Kalkschlämme mit Wasser anmischen, dann das Pigment abmessen, zugeben und gründlich vermischen.

Material	Farbe	Inhalt	Deckkraft	Trocknungszeit	Schichten	Überstreichbar
Kalei	Weiß	10 kg	0,4 m ² /kg	Ca. 45 min. bis 24 h	2	Ja

RAIN PROTECT MINERAL FINISH

Wasserabweisende Kalkanstrich für Außenfassaden



GEBRAUCHSANWEISUNG

Was benötige ich?



Wie bereite ich den Untergrund vor?



- Machen Sie den Untergrund zunächst trocken, staub- und fettfrei. Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und reparieren Sie Schäden, wo erforderlich.
- Stemmen Sie Risse aus und füllen Sie sie mit Schnellzement für eine stabile Basis.
- Befeuchten Sie Beton, Zementputz und Mauerwerk, bis kein Wasser mehr aufgenommen wird.
- **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** in sauberes Wasser einstreuen im Verhältnis von 4 Kilogramm Produkt pro 1 Liter Wasser. Rühren Sie gut um, bis eine homogene, klumpenfreie Mischung entsteht. Verarbeiten Sie diese Mischung innerhalb von 2 Stunden.

Wie benutzt man das Produkt?

- Tragen Sie das **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** großzügig mit einem Quast auf. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche vollständig gesättigt und gleichmäßig bedeckt ist.
- Befeuchten Sie den Untergrund erneut leicht mit Wasser. Tragen Sie dann die zweite Schicht gleichmäßig auf, nachdem die erste ausreichend ausgehärtet ist.

Mehr erfahren?

Wir stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns:
Belgien: +32(0)3 248 30 00 oder info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com



Gereedschap - Matériel Tools - Werkzeuge	Verbruik - Consommation 10KG ±4 m ² Consumption - Verbrauch	Droogtijd - Temps de séchage 45' min. 24 h/v Drying time - Trockenzeit	Reiniging - Nettoyage H ₂ O Cleaning - Reinigung
--	--	--	--