

AQUA-RESIST

Waterdichte muurcoating



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een grijze gebruiksklare muurcoating die het binnendringen van vocht blokkeert en de muur beschermt tegen vochtinsijpeling. Na droging vormt het een waterdichte laag. Door de speciale samenstelling worden de door water beschadigde muren vernieuwd en wordt de constructie verstevigd. De hoog technologische samenstelling garandeert een waterdichting in één laag op alle droge en vochtige buitenmuren. De coating is tevens makkelijk aan te brengen, heeft een groot dekvermogen en droogt snel. De coating heeft een lange levensduur, is vuilafstotend en afwasbaar.

Toepassing

Te gebruiken op zowel geschilderde als niet-geschilderde buitenmuren uit baksteen, cementbepleistering, metselwerk, vezelcement, beton, pleisterkalk, ... Ideaal voor garagemuren, als alternatief voor een arduinen gevelplint, muren waar grond aan komt, losse muren rond een bouw, lage tuinmuren, betonpaaltjes...

Voordelen

- › Waterdicht in 1 laag
- › Vuilafstotend en afwasbaar
- › Hecht op vochtige ondergronden
- › Beschermt muren tegen vochtinsijpeling

Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik 1 L voor 1 m²

Handige weetjes?

- **AQUA-RESIST** wordt vervaardigd uit geselecteerde acrylaatharsen en oplosmiddelen.
- Bewaar **AQUA-RESIST** op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan + 5°C en hoger dan + 35°C.
- Roer goed op voor gebruik en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Reinig je gereedschap met white spirit of Terpentine.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Acrylaat	Grijs	0,75 L / 4 L	Ca. 1 L/m ²	Ca. 3 u	1	Ja

AQUA-RESIST

Waterdichte muurcoating



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond stof- en vetvrij. Reinig de ondergrond onder hoge druk bij ernstige vervuiling. Verwijder eventuele los zittende delen.
- Bestrijd groene aanslag, korstmossen en algen met **STOP GROENE AANSLAG**.
- Dicht scheuren en verweerde voegen met **VOEG-EXPRESS** of een acrylmastiek - overschilderbaar.
- De ondergrond mag licht vochtig zijn.

Hoe gebruik ik het product ?

- Roer de **AQUA-RESIST** goed om voor gebruik.
- Breng **AQUA-RESIST** aan in 1 laag met borstel of rol à rato van 0,75 à 1L/m². Werk van boven naar onder.

Verbruik	Droogtijd	Reiniging
4L ± 4 m ²	3 h/u	

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

