

AQUA-RESIST

Enduit mural imperméable



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Enduit mural gris prêt à l'emploi qui bloque la pénétration de l'humidité et protège le mur contre les infiltrations d'eau. Après séchage, il forme une couche étanche. Par la composition spéciale, les murs endommagés par l'eau sont réhabilités et la structure est renforcée. La composition haute technologie garantit une étanchéité à l'eau en une seule couche sur tous les murs extérieurs secs ou humides. Le coating est en outre facile à appliquer, a une grande capacité de couverture et sèche rapidement. Le coating a une longue durée de vie, repousse la saleté et est lavable.

Application

À utiliser sur des murs extérieurs peints ou non, en briques, ciment, maçonnerie, fibrociment, béton, crépi, etc. Idéal pour les murs de garage, comme alternative pour un soubassement de façade en pierre de taille, pour les murs en contact avec la terre, les murs isolés autour d'une construction, les murets de jardin, les poteaux en béton, etc.

Avantages

- › Imperméable en 1 seule couche
- › Lavable et repousse la saleté
- › Adhère sur des supports humides
- › Protège les murs contre l'infiltration de l'humidité

De combien de produit ai-je besoin ?

Utilisez 1 L pour 1 m²

Conseils et astuces ?

- **AQUA-RESIST** est composé de résines acryliques sélectionnées et de solvants.
- À conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel
- Ne pas mettre en œuvre si la température du support ou la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 35 °C.
- Bien mélanger avant l'emploi et refermer soigneusement après.
- Nettoyez votre outillage avec du white-spirit.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Acrylique	Gris	0,75 L / 4 L	Env. 1 L/m ²	Env. 3 h	1	Oui

AQUA-RESIST

Enduit mural imperméable



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Frotter le mur pour en éliminer la poussière et les matières grasses. Enlever éventuellement les morceaux qui se détachent.
- Combattre les éventuels dépôts verts, lichens et algues avec **STOP DEPOTS VERTS**
- Colmater les fissures et les joints dégradés avec **JOINT-EXPRESS** ou un mastic acrylique pouvant être peint.
- Le support peut être légèrement humide.

Comment utiliser le produit ?

- Mélangez bien **AQUA-RESIST** avant l'emploi.
- Appliquez une couche d'**AQUA-RESIST** à la brosse ou au rouleau de 0,75 à 1L/m². Travaillez du haut vers le bas.

Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
4L ± 4 m ²	3 h/u	

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

