

AQUA-STOP

Waterdichte dakreparatiepasta



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een elastische reparatiepasta, versterkt met extra vezels, voor het waterdicht maken van lekken in daken en goten onder alle weersomstandigheden zoals bij regen, mist en vorst. Dankzij zijn uitzonderlijke kleefkracht hecht **AQUA-STOP** onmiddellijk, zelfs onder water, op verweerde dakbedekkingen, metaal, metselwerk, hout, ... en belet dat het water verder kan infiltreren. Zo kunnen lekken ten gevolge van scheuren, openstaande naden, slecht uitgevoerde detailafwerkingen aan dakranden, koepels, ... worden gedicht bij noodweer.

Toepassing

Te gebruiken op bitumineuze daken en goten. Ook bruikbaar op metaal, metselwerk en hout.

Voordelen

- › Hecht op alle ondergronden
- › Dicht lekken bij regenweer
- › Optimale hechting zelfs onder water
- › Versterkt met vezels
- › Eenvoudig aan te brengen

Hoeveel product heb ik nodig ?

Afhankelijk van de ernst van de lekkage

Handige weetjes?

- **AQUA-STOP** wordt vervaardigd uit unieke geselecteerde bitumen versterkt met vezels.
- Bewaren op een koele en droge plaats.
- Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan -5°C en hoger dan +35°C.
- Een lek in je plat dak komt vaak niet alleen. Mogelijk kunnen er door veroudering of door detailfouten in de bestaande dakbedekking nog lekken ontstaan. We raden aan om bij droog weer het dak helemaal te inspecteren en eventueel het dak definitief te herstellen. Voorkomen is hierbij zeker beter én goedkoper dan genezen.
- Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Speciale bitumen	Zwart	1 / 2,5 kg	Afhankelijk van de ernst van de lekkage	Ca. 48 uur	1	Ja

AQUA-STOP

Waterdichte dakreparatiepasta



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Spoor eerst het lek op. Lekken bevinden zich meestal rond koepels, schoorstenen, in de omgeving van blazen en/of scheuren in de dakbedekking, rond openstaande naden en losgekomen muurslabben.
- Maak de ondergrond schoon met harde borstel en veeg eventuele plassen.



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng **AQUA-STOP** onmiddellijk op de probleemzone aan met een plamuurmes en druk stevig aan
- Zorgvuldig sluiten na gebruik. Enige dagen niet belasten.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

