

# ARDUIN-BESCHERMER

Bescherming voor natuurstenen oppervlakken



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Krachtige en dampdoorlatende oppervlaktebescherming voor de meest voorkomende minerale ondergronden in en rondom de woning. Het vormt een vuil- en vetafstotend oppervlak. Hierdoor wordt het onderhoud vereenvoudigd en wordt onherstelbare schade door onmiddellijke indringing van vet, olie en vuil tegengegaan. Bovendien beschermt het tegen alle verwerking, erosie, vervuiling en vorming van micro-organismen. Het product is kleurloos en verandert het uitzicht van het behandelde materiaal niet. Vanwege zijn hoge UV-bestendigheid gecombineerd met zijn geurloze milieuvriendelijke samenstelling kan het zowel binnen als buiten toegepast worden.

## Toepassing

Te gebruiken voor alle horizontale en verticale oppervlakken in natuursteen zoals terrassen, opritten, paden, gevels, grafstenen, standbeelden, schoorstenen, ... in arduin (blauwe hardsteen), marmer, graniet, zand- en kalksteen, terracotta, beton en cementbezettingen.

### Voordelen

- › Vuil- en vetafstotend
- › Verandert het uitzicht niet
- › UV-bestendig en dampdoorlaatbaar
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
- › Binnen en buiten te gebruiken

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond :

- |              |                           |                   |                           |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| • Arduin     | 7 à 10 m <sup>2</sup> /L  | • Graniet         | 20 à 25 m <sup>2</sup> /L |
| • Marmer     | 10 à 15 m <sup>2</sup> /L | • Zandsteen       | 7 à 10 m <sup>2</sup> /L  |
| • Terracotta | 6 à 7 m <sup>2</sup> /L   | • Beton, baksteen | 3 à 5 m <sup>2</sup> /L   |

## Handige weetjes?

- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Spatten op schilderwerk en/of glas onmiddellijk verwijderen met water.
- Bij buitentoepassingen niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C en hoger dan 25°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen de 8 uur.
- Reiniging het gereedschap met water, onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Hars	Transparant	0,75 L / 5 L / 15 L	Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, bij arduin 7 à 10 m <sup>2</sup> /L	Ca. 4 uur	1	Ja

# ARDUIN-BESCHERMER

Bescherming voor natuurstenen oppervlakken



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij. Reinig de ondergrond onder hoge druk bij ernstige vervuiling.
- Bestrijd groene aanslag, korstmossen en algen met **STOP GROENE AANSLAG** of **BIO-ZELFREINIGER**.
- Schud **ARDUIN-BESCHERMER** intensief voor gebruik. Test eerst op een onopvallende plaats. Mag ook op een licht vochtige ondergrond aangebracht worden.



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng **ARDUIN-BESCHERMER** onverdund aan op poreuze materialen in één laag met kwast, roller of sproeier tot de ondergrond verzadigd is. Vermijd plasvorming. Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.
- Breng **ARDUIN-BESCHERMER** onverdund aan op niet-poreuze materialen in één laag met borstel of roller. Laat 10 min. drogen en verwijder met propere doek het overtollige product.
- Laat het product min. 4 u drogen en zorg dat het regenvrij blijft voor 8 u.
- Na 7 dagen beschermt de laag optimaal.
- Vermijd het aanbrengen van **ARDUIN-BESCHERMER** in volle zon.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

