

BASEMENT PROTECT FLEX PLUG

Afdichten in en rond doorvoeren



Productomschrijving

BASEMENT PROTECT FLEX PLUG is een damp- en waterdichte afdichtingspasta voor het afdichten van vocht en drukkend water bij doorvoeren. De afdichtingspasta krimpt niet, droogt niet en blijft steeds plastisch. Hierdoor kunnen aan de doorvoer steeds kabels toegevoegd worden zonder de afdichting te moeten verwijderen.

Toepassing

Het kan gebruikt worden op alle minerale bouwmaterialen, bv. op beton, metselwerk, mortel en gips, maar ook hout, metaal, glas en andere ondergronden. Het hecht ook zeer goed op keramiek en kunststoffen zoals PVC,

Voordelen

- Kan hoge waterdruk weerstaan
- Blijvend plastisch
- Zowel in, als rond een doorvoer

Hoeveel product heb ik nodig ?

- Ca. 1,5 kg product per liter leegte/holte

Handige weetjes?

- Bewaar het materiaal in een droge omgeving op een temperatuur onder +30 °C.
- Niet verwerken bij temperaturen onder de 5°C.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Verbruik	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Polyolefin	Grijs	500 g	Ca. 1,5 kg / L	nvt	nvt	Nee

BASEMENT PROTECT FLEX PLUG

Afdichten in en rond doorvoeren



GEBRUIKSAANWIJZING

Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik me voor ?

- Leg de Basement Protect Flex Plug 30 minuten voor de klus in een emmer warm water (35°C tot 40°C). Zo heeft de afdichtingspasta de juiste consistentie om het gemakkelijk aan te brengen.
- Verwijder stof, zand en/of andere losse elementen.

Hoe gebruik ik het product ?

- Indien gewenst, kan de achterkant van de opening eerst gevuld worden met bv. PU-schuim. Zo kan de Flex Plug de opening sneller volledig afdichten.
- Basement Protect Flex Plug moet zo worden gedimensioneerd dat de verhouding van de diepte tot de breedte van het geïnstalleerde materiaal niet minder dan 1,5:1 bedraagt. De minimale diepte mag niet minder dan 8 cm zijn. De maximale breedte van de waterdichting bedraagt 30 cm.
- Als er kabels door de doorvoer komen, is het belangrijk om na de applicatie van de Flex Plug wat te bewegen met deze kabels. Vul mogelijke nieuwe holtes opnieuw met de Flex Plug en werk af met een plamuurmes.
- Toekomstige kabels kunnen simpelweg terug door de Flex Plug geduwd worden. Dicht hierna de nieuwe kabel af met wat extra Basement Protect Flex Plug.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

