

# BLACK FOUNDATIONS

Protection étanche pour tous les matériaux enterrés



FICHE DE PRODUIT



## Description du produit

Enduit universel à base de bitumes, solvants et matières d'adhésivité pour l'étanchéité du côté extérieur de tous matériaux enterrés en pierre, béton, bois et métal tels que fondations, murs, socles, piquets ... en contact avec les terres. Après séchage il forme un revêtement résistant, élastique, sans joints et hydrofuge qui comble tous les pores et microfissures. Le support traité est dès lors efficacement protégé contre les influences agressives des eaux souterraines (humus, solutions salines, acides anorganiques dilués et alcalis). Peut être appliqué hiver comme été.

## Application

A utiliser sur tous les types de supports enterrés en pierre, béton, bois et métal tels que pieds de construction (p. ex. abris de jardin), puits de convecteur, fosses septiques, bacs collecteurs, conduits d'égout, piquets de jardin, réservoirs et conduits d'écoulement.

### Avantages

- › Sec et étanche rapidement
- › Adhère sur tout type de support
- › Hiver comme été
- › Pour fondations

## De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 0,3 L par m<sup>2</sup> par couche, dépendant du support.  
Sur du cimentage 2 couches, sur de la maçonnerie 3 couches.  
Consultez le calculateur sur notre site web [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Conseils et astuces ?

- Conserver dans un emballage bien fermé, à l'écart de toute source de chaleur.
- Bien mélanger avant utilisation.
- Ne pas utiliser en cas de risque de pluie dans les 4 h.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Emulsion de bitumes	Noir	4 L / 20 L	Env. 3 m <sup>2</sup> /L par couche	Env. 24 heures	2 à 3	Non

# BLACK FOUNDATIONS

Protection étanche pour tous les matériaux enterrés



MODE D'EMPLOI



## De quoi ai-je besoin ?



## Comment préparer le support ?

- Le support à traiter doit être sain et exempt de particules non adhérentes
- Commencer par dépoussiérer et dégraisser le support..



## Comment utiliser le produit ?

- Bien mélanger **BLACK FOUNDATIONS** avant utilisation.
- Toujours appliquer min. 2 couches croisées de **BLACK FOUNDATIONS** non dilué à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à raison de 0,3 L/m<sup>2</sup>/couche. Pour la maçonnerie il est recommandé d'appliquer une troisième couche. Veiller à ce que chaque couche soit protégée contre la pluie pendant min. 4 h.
- N'appliquer la couche suivante que lorsque la couche précédente est totalement durcie après env. 24 h.



En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions  
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

