

DAK-ALU

ANTI-UV dakbescherming



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Elastische, bitumineuze en weerkaatsende verf voor het beschermen van bitumineuze daken en goten tegen UV-stralen. Dankzij de ingebouwde UV-filter wordt de ondergrond extra beschermd tegen de negatieve invloeden van UV-stralen en wordt de temperatuur op en onder het bestaande dak gevoelig verminderd. Zo wordt vervroegde veroudering van het bestaande dakdichtingsmateriaal tegengegaan. Beschermt ook metalen constructies zoals leidingen en reservoirs tegen corrosie (roest).

Toepassing

Te gebruiken op bitumineuze daken en goten en metalen constructies.

Voordelen

- › Weerkaatsst zonlicht
- › Verlengt de levensduur van uw bestaande dakbedekking
- › Verlaagt de daktemperatuur
- › Houdt de ruimte onder het dak koeler
- › Voorkomt het roesten van metalen constructies

Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag 0,125 liter product per m².

Handige weetjes?

- **DAK-ALU** wordt vervaardigd uit bitumen met aluminium pigmenten.
- Bewaren op een koele plaats.
- Vermijd het aanbrengen van deze coating op bitumineuze oppervlakken jonger dan 12 maanden.
- Niet verwerken in volle zon en bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 3°C of hoger dan 27°C.
- Niet aanbrengen bij kans op regen binnen de 24 uur.
- Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumen met aluminium pigmenten	Alu	0,75 L / 4 L	8 m ² /L	24 uur	2	Ja

DAK-ALU

ANTI-UV dakbescherming



GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij en zorg dat deze droog is.



Hoe gebruik ik het product ?

- Roer **DAK-ALU** voor en tijdens gebruik zeer goed op. De aluminiumpigmenten moeten goed gemengd zijn voor een egaal uitzicht en een optimale werking.
- Breng 2 lagen **DAK-ALU** gelijkmatig aan met borstel of roller à rato van 0,125 L/m²/laag afhankelijk van de ondergrond.
- Breng pas de 2de laag aan nadat de eerste laag volledig droog is. Dit duurt ongeveer 24 uur, afhankelijk van de temperatuur en weersomstandigheden.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

