

DAK-RENOVATIE

Waterdichte dakbescherming



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een waterdichte dakbekleding, extra verstevigd met microvezels, voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde bitumineuze daken en goten. Het dringt diep in de poriën, vult kleine oneffenheden en barstjes en neemt perfect iedere vorm van de ondergrond aan. Na droging vormt het een goed hechtende en licht elastische laag die de bestaande dakbedekking beschermt tegen atmosferische vervuiling en temperatuurschommelingen. Zo wordt de levensduur van bitumineuze daken verlengd met min. 3 jaar. Kan bij vorst aangebracht worden.

Toepassing

Te gebruiken op alle soorten bitumineuze dakrollen (roofing). Ook bruikbaar op hout, metselwerk, cementbepleistering, beton en metaal. Biedt tevens bescherming tegen corrosie voor ingegraven metalen voorwerpen en onderstellen van auto's.

Voordelen

- › Verlengt de levensduur van uw bestaande dakbedekking
- › Versterkt met vezels
- › Herstelt, renoveert en onderhoudt
- › Uitstekend uitzet- en krimpvermogen zonder te barsten
- › Niet temperatuursgevoelig, reparaties zelfs mogelijk bij vorst
- › Anti-corrosieve werking: beschermt metaal tegen grondwater

Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 0,5 kg/m² per laag

Handige weetjes?

- **DAK-RENOVATIE** wordt vervaardigd uit bitumen en elastische kunststofvezels.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondstemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +35°C.
- Bij groene aanslag op je te renoveren dakbedekking is het aan te raden deze eerst te verwijderen met Stop Groene Aanslag of Bio-Zelfreiniger.
- Met **DAK-RENOVATIE** kan je later nog kiezen of je er nog een bitumineus dakrol (roofing) over plaatst. Zowel branden als verlijmen met **ROOFIX** is mogelijk, afhankelijk van het type dakrol dat je wenst te plaatsen.
- Kan ook gebruikt worden op een hellend dak bestaande uit shingles, dakrol of metaal. Gebruik dan meerdere dunne lagen **DAK-RENOVATIE**.
- Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumen met vezels	Zwart	1 kg / 4 kg / 20 kg	2m ² /kg/laag	24 uur	2	Ja

DAK-RENOVATIE

Waterdichte dakbescherming



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Herstel blazen, barsten en scheuren met **DAK-REPARATIE** of met de elastische afdichtingskit **DAK MASTIC SBS**, eventueel verstevigd met de scheurvaste polyester mat **ANTI-SCHEUR**. Laat deze reparatie voldoende uitdrogen (ca. 1 week) alvorens verder te gaan.
- Reinig de ondergrond. Omdat het onmogelijk is om alle stofdeeltjes te verwijderen, is het aangeraden om het achtergebleven stof te fixeren dankzij een hechtvernis. Impregneer met de sneldrogende hechtvernis **ROOFPRIMER** om een optimale hechting te verzekeren.
- Gebruik steeds **ROOFPRIMER** bij een metalen dak.



Hoe gebruik ik het product ?

- Roer het product goed op.
- Breng 2 gekruiste lagen **DAK-RENOVATIE** aan met kwast à rato van ca. 0,5 kg/m²/laag met een tussentijd van 24 uur. In de laatste nog natte laag kunnen leislagschilfers gestrooid worden als extra ANTI-UV-bescherming.



Verbruik	Droogtijd	Reiniging
1 kg ±1 m ²	24 h/u	

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

