

ELASTIC-RUBBER

Revêtement de toiture super-élastique et étanche



FICHE DE PRODUIT

Description du produit

Revêtement de caoutchouc super-élastique et étanche pour la rénovation et la réparation sans joint de couvertures de toitures bitumineuses anciennes et altérées. Forme après séchage une couche élastique tenace, bien adhérente, qui résiste à la pollution atmosphérique et aux variations de température. De par son élasticité incomparable, répare de lui-même les petits dégâts causés par exemple par un gravier enfoncé. Après contrainte, le revêtement reprend sa forme initiale. Elle reprendra ainsi rapidement sa forme après l'impact d'un petit caillou. La durée de vie de votre toiture est ainsi prolongée de min. 5 ans.



Application

A utiliser sur toutes les sortes de rouleaux bitumineux (roofing mais pas sur shingles). Aussi utilisable sur bois, travaux de maçonnerie, cimentage, béton, ..., afin de rendre étanche les terrasses, murs enterrés, fondations, ...

Avantages

- › Prolonge la durée de vie de votre toiture existante
- › Garde une élasticité illimitée
- › Répare, rénove et entretient
- › Produit sans solvants, respectueux de l'environnement
- › Une adhérence optimale avec les membranes bitumineux

De combien de produit ai-je besoin ?

1 kg/m²/couche

Conseils et astuces ?

- **ELASTIC-RUBBER** est composé de bitume et de latex synthétique sélectionnés avec soin.
- Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel.
- Ne pas mettre en œuvre à une température ambiante inférieure à +5°C ou supérieure à +50°C.
- Formule écologique : **ELASTIC-RUBBER** ne contient pas de solvants nocifs.
- Avec **ELASTIC-RUBBER**, vous pouvez décider plus tard de poser une membrane bitumeuse (roofing). Vous pouvez l'appliquer au chalumeau ou le coller à l'aide de Roofix, selon le type de membrane bitumeuse que vous souhaitez poser.
- En cas de dépôt vert sur la toiture à rénover, il est conseillé d'éliminer d'abord celui-ci à l'aide de **STOP DÉPÔTS VERTS** ou d'**AUTONETTOYANT-BIO**.
- Nettoyez votre outillage à l'aide de white-spirit.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Bitume spécial et latex synthétique	Noir	0,75 kg / 4 kg / 10 kg	1 m ² /kg/ couche	24 à 36 heures entre les couches. La résistance à la pluie prend env. 4 heures	2	Oui

ELASTIC-RUBBER

Revêtement de toiture super-élastique et étanche



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser tout d'abord le support.
- Réparer les soufflures, crevasses et fissures avec le **MASTIC DE REPARATION** ou avec la pâte d'obturation élastique **MASTIC TOITURE SBS**, renforcé éventuellement avec l'armature en polyester **ANTI-FISSURES** résistante au déchirement. Laisser sécher suffisamment (env. 1 semaine) avant de poursuivre.
- Nettoyez le support. Comme il est impossible d'éliminer toute la poussière, il est recommandé de fixer la poussière restante à l'aide d'un vernis d'adhérence.
- Afin de garantir une adhérence optimale, imprégnez le support à l'aide du vernis d'adhérence à séchage rapide **ROOFPRIMER**.

Comment utiliser le produit ?

- Remuez bien le produit.
- Appliquer deux couches croisées d'**ELASTIC-RUBBER** à la brosse ou à la raclette à raison d'env. 1 kg/m²/ couche et s'assurer que chaque couche soit protégée min. durant 4 h de la pluie, du gel et de la brume. La couleur brune initiale devient noire.
- Appliquer la deuxième couche lorsque la première est complètement sèche (durée env. 24 à 36h). Comme protection ANTI-UV supplémentaire on peut éparpiller des paillettes d'ardoise immédiatement dans la dernière couche encore humide.



En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

