

GOOTVERNIEUWER

Waterdichte renovatielaag voor goten uit alle gebruikelijke materialen



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Gootvernieuwer is een oplosmiddelvrije, geurloze en gebruiksklare coating op basis van flexibele hybride polymeren. Het is een zelfnivellerende renovatielaag voor het duurzaam herstellen en beschermen van goten uit alle gebruikelijke materialen. Het vormt na uitharding een waterdichte, onderhoudsvrije, elastische en naadloze bekleding. Zo worden uw goten beschermd tegen corrosie, zure regen, UV-stralen en andere agressieve milieu-invloeden.

Toepassing

Te gebruiken voor goten uit alle gebruikelijke materialen.

Voordelen

- › Bestand tegen alle temperaturen
- › Zeer elastisch en scheuroverbruggend
- › Hecht op de alle gebruikelijke materialen

Hoeveel product heb ik nodig ?

Gootvernieuwer is verkrijgbaar in een verpakking van 2,5 liter. Dat is de hoeveelheid voor:

- 10 lopende meter goot
- 5 m² oppervlakte

Handige weetjes?

- Bewaren op koele (max 25°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperaturen van onder de +5°C.
- Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking. Geopende verpakking beperkt houdbaar.
- Goed oproeren voor gebruik en zorgvuldig sluiten.
- Belastbaar met (regen)water na 12 uur.
Na 36 uur volledig uitgehard (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
MS Polymeer	Grijs	2,5 L	2m ² /L	24 uur	1	Nee

GOOTVERNIEUWER

Waterdichte renovatielaag voor goten uit alle gebruikelijke materialen



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst droog, stof- en vetvrij.
- Ruw het te behandelen oppervlak intensief op met stalen borstel en ontvet met een oplossing van water en ammoniak of een synthetische ontvetter. Opmerking : behandel nieuw metaal pas na 6 maanden.
- Kleef zichtbare gaten dicht met een stukje afplaktape om doorsijpeling te voorkomen.

Hoe gebruik ik het product ?

- Giet **GOOTVERNIEUWER** uit op de voorbereide ondergrond en verdeel deze direct lichtjes met een borstel à rato 0,450 à 0,500 L/m² (laagdikte = ± 0,5 mm). Eén laag volstaat. In extreme gevallen mag een tweede laag na 24 u aangebracht worden. Verstevig grotere scheuren met een polyester mat **ANTI-SCHEUR** tussen 2 lagen **GOOTVERNIEUWER**.

Verbruik	Droogtijd	Reiniging	Bescherming
10 L ± 5 m ²	24 uur	H ₂ O	Gloves

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

