

HYDRO-FLEX

Revêtement mural au pouvoir couvrant extrême



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Enduit blanc et perméable à l'air qui obture les pores et les microfissures des murs extérieurs provoquées par la pluie battante, voilà comment empêcher l'eau de pénétrer dans le mur. Après séchage, un écran élastique hydrofuge se forme qui protège le mur aussi des saletés. De par son élasticité, ce coating peut être apposé sur les murs à l'état brut. Sa composition spéciale est le gage d'une grande longévité et d'une haute résistance aux UV. Il est en outre facile à appliquer, bénéficie d'une grande capacité couvrante et sèche rapidement. 100 % non solvanté.

Application

À utiliser sur des murs peints ou non, en briques, ciment, maçonnerie, fibrociment, béton, crépi, ...

Avantages

- ▶ Protège de la pluie battante
- ▶ Bouche les pores et les microfissures
- ▶ Grande longévité et couverture exceptionnelle
- ▶ Très résistant aux rayons UV

De combien de produit ai-je besoin ?

Utilisation 1 l pour 5 m², en une ou deux couches, en fonction de la nature du support

Conseils et astuces ?

- **HYDRO-FLEX** est composé d'une émulsion acrylique de haute qualité.
- Conserver dans un endroit frais (max. 20 °C) à l'abri de l'humidité.
- Ne pas utiliser si la température ambiante ou du support est inférieure à + 5 °C ou supérieure à + 35 °C
- Ne pas enduire le support par temps humide, en cas de menace de pluie ou en plein soleil.
- Mélanger avant l'emploi et refermer soigneusement après.
- Ecoformule : ne contient pas de solvants.
- Nettoyer l'outillage à l'eau immédiatement après le travail.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Acrylique	Blanc	2,5 L / 10 L	Env. 0,2 L/m ²	Env. 24 à 36 h	1	Oui

HYDRO-FLEX

Revêtement mural au pouvoir couvrant extrême



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser le support. Frotter le mur pour en éliminer la poussière et les matières grasses en cas de saleté tenace, utiliser un nettoyeur à haute pression. Enlever éventuellement les morceaux qui se détachent.
- Combattre les dépôts verts, lichens et algues avec **STOP DEPOTS VERTS**.
- Colmater les fissures et les joints dégradés avec **JOINT-EXPRESS** ou un mastic acrylique pouvant être peint.

Comment utiliser le produit ?

- Bien mélanger **HYDRO-FLEX** avant l'emploi.
- Apposer 1 couche de **HYDRO-FLEX** à la brosse, au rouleau ou au pistolet pulvérisateur (ouverture de 0,025 pouce) à raison de 0,2 L/m². Travailler de haut en bas.
- Sur les supports très poreux, apposer d'abord une couche diluée (de 10 % d'eau) ; après +/- 4 heures, couvrir d'une couche non diluée.

Consommation ↖ 2,5L ↗ ↘ ±12,5 m ² ↙	Temps de séchage 4 h/u 24 à 36 h/u	Nettoyage H ₂ O
---	---	--------------------------------------

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

