

KELDER-EPOXY

Eenvoudige oplossing om je kelder droog te maken



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een duurzame, slijtvaste, dampdoorlaatbare twee componenten-bekleding, bestaande uit een epoxyhars (A) en emulsieverharder (B) voor het waterdicht maken van muren en vloeren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden en die onderhevig zijn aan een constante waterdruk zoals kelder-vloeren en muren, betonnen vijvers en reservoirs. Dit uniek mengsel dringt diep in de ondergrond, verstevigt deze intensief en vormt snel een ondoordringbare laag die uitstekend de waterdruk opvangt. Is gebroken wit van kleur maar kan eenvoudig overschilderd worden met dampdoorlaatbare verf zoals een acrylaat.

Toepassing

Te gebruiken voor bakstenen, gecementeerde of geschilderde keldermuren en vloeren. Kan ook buiten toegepast worden voor betonnen vijvers of reservoirs. Na uitharding is het product onschadelijk voor plant en dier.

Voordelen

- › Dicht ondergrondse muren die onderhevig zijn aan waterdruk.
- › Dringt diep in de ondergrond en verstevigt de structuur van het materiaal
- › Zeer slijtvast dus ook te gebruiken voor vloeren
- › Het heeft geen invloed op de vochtregeling van de constructie.
- › Esthetisch maar ook verdere afwerking mogelijk met verf of vloerbekleding

Hoeveel product heb ik nodig ?

Het verbruik van **KELDER-EPOXY** schommelt tussen 0,20 L en 0,25 L per m² per laag.

Kelder-Epoxy bestaat in 2 verschillende sets van 2 componenten

- Set van 1,5 liter voor één laag van 6 m²
- Set van 4 liter voor één laag van 19 m²

Handige weetjes?

- Bewaar **KELDER-EPOXY** op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Werk nooit wanneer de omgevings- en/of grondtemperatuur lager dan +5°C en hoger dan 25°C.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de uitharding.
- Je kan je gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met gewoon water.
- Behandel je kelder het best wanneer de waterdruk laag is. Zo kan het product beter uitharden.
- Spoel reservoirs en vijvers 2 tot 3 maal overvloedig na met zuiver water alvorens in gebruik te nemen.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Epoxy hars	Gebroken wit	1,5 L / 4 L	4m ² /L per laag	Ca. 8 uur	2	Ja

KELDER-EPOXY

Eenvoudige oplossing om je kelder droog te maken



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Werk altijd op een gezonde, vetvrije en absorberende ondergrond.
- Verwijder alles wat vreemd is aan de ondergrond zoals loszittende bezetting, verf, kalkresten, beschadigde of delen die door zout zijn aangetast, ...
- Behandel het oppervlak met bv. een staalborstel om het op te ruwen. Zo kan het product beter in de ondergrond trekken.
- Spoel het voorbereide oppervlak na met water.
- Sijpelt er ergens water door? Dicht dat dan eerst met de noodreparatie **WATERDRUK-STOP** van Aquaplan.



TIP: Zitten er zichtbare zoutresten op de ondergrond? Verwijder die dan met een staalborstel en daarna met een zoutzuuroplossing. Laat die oplossing een kwartiertje inwerken, spoel twee à drie keer na met water en 24 uur later kan je aan de slag met **KELDER-EPOXY**.



Hoe gebruik ik het product ?

- Roer de componenten A en B intensief met roerhout afzonderlijk op. Voeg vervolgens 1 deel A-component bij 4 delen B-component in een zuiver recipiënt (emmertje/blik). Dat doe je door het bovenste deel van de verpakking (A) te ledigen in blik B. Roer vervolgens zorgvuldig op tot een homogene witte kleur wordt bekomen.
- Meng nooit meer dan er kan verwerkt worden in 30 minuten bij 20°C of 60 minuten bij 10°C.
- Bevochtig de ondergrond en breng **KELDER-EPOXY** onmiddellijk en gelijkmatig aan in een cirkelvormige beweging met een harde kwast à rato van 0.25L/m²/laag. Zo ontstaat een chemische verbinding die nodig is voor een goed en blijvend resultaat.
- Breng een tweede laag aan na ca. 8 uur. Nu mag je de ondergrond niet meer bevochtigen. In uitzonderlijke en hardnekkige gevallen kan een derde laag noodzakelijk zijn.



Verbruik 1 L ± 2 m ²	Droogtijd 8 h/u	Reiniging H ₂ O
--	------------------------------	--------------------------------------

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

