

# LEK-DICHT

Universele en waterdichte dakbekleding



PRODUCTFICHE

## Productomschrijving

Een universele en elastische dakbekleding voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde platte daken en goten uit om het even welk materiaal, zelfs bij regenweer. Het vormt na droging een scheuroverbruggende, elastische, goed hechtende en waterdichte laag. De specifieke hoogtechnologische samenstelling van **LEK-DICHT** garandeert een onmiddellijke waterdichting in 1 laag op alle droge en vochtige ondergronden, zelfs bij lichte neerslag zonder gebruik te maken van een speciale hechtlaag. Zijn lichtgrijze kleur zorgt tevens voor UV-weerkaatsing en dus een koeler dak. De levensduur wordt zo verlengd met min. 7 jaar.



## Toepassing

Te gebruiken op verschillende ondergronden zoals bitumineuze dakrollen, shingles, leien, pannen, hout, golfplaten, aluminium, zink, lood, hard PVC (goten), beton, metselwerk, steen, poreuze tegels, ...

## Voordelen

- › Hecht op elke ondergrond
- › Maakt bij elk weer waterdicht
- › Herstelt en renoveert in 1 laag
- › Gebruiksklaar
- › Hoge kwaliteit, verstevigd met kunststofvezels

## Hoeveel product heb ik nodig ?

0,9 à 1,8L/m<sup>2</sup> afhankelijk van de soort ondergrond en de beschadiging

## Handige weetjes?

- **LEK-DICHT** wordt vervaardigd uit acrylaten en harsen en is versterkt met vezels.
- Bewaren opeen koele en droge plaats.
- Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan -5°C en hoger dan +35°C.
- Niet aanbrengen op bitumineuze oppervlakken jonger dan 6 maanden.
- **LEK-DICHT** wordt vervaardigd uit acrylaten en harsen en is versterkt met vezels.
- Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Acrylaathars	Grijs	0,75 L / 4 L / 10 L	0,6 à 1,2m <sup>2</sup> /L	Onmiddellijk regendicht en stofdroog na ongeveer 3 uur afhankelijk van de temperatuur	1	Ja

# LEK-DICHT

Universele en waterdichte dakbekleding



GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de droge of lichtvochtige ondergrond eerst stof- en vetvrij. Niet aanbrengen op doorweekte ondergronden, of op plaatsen die constant onder water staan of met ijs bedekt zijn.



Hoe gebruik ik het product ?

- Roer **LEK-DICHT** goed om. Breng één enkele laag dik en gelijkmatig aan met borstel, roller of vloerwisser à rato van 0,9 à 1,8 L/m<sup>2</sup>. Het verbruik is afhankelijk van het soort ondergrond en de aard van beschadiging. **LEK-DICHT** is regendicht en stofdroog na 3 u bij 20°C.
- In extreme gevallen kan een extra 2de laag na 8 dagen aangebracht worden als extra UV-bescherming.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

