

# MUUR-DICHT

Waterwerende binnen- en buitenmuurbescherming



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Kleurloos, waterafstotend en ademend scherm voor het beschermen van niet-geschilderde binnen- en buitenmuren tegen regendoorslag en vervuiling. **MUUR-DICHT** dringt diep in iedere poreuze ondergrond en verzekert een duurzaam en dampdoorlatend vochtscherm tegen waterindringing, waardoor vorstschade vermeden wordt en mosvorming wordt tegengewerkt. **MUUR-DICHT** bevat geen schadelijke organische oplosmiddelen en kan dus ook binnenshuis gebruikt worden.

## Toepassing

Te gebruiken op niet-geschilderde verticale en poreuze binnen- en buitenmuren en gevels uit beton, baksteen, pleisterwerk en kalkzandsteen.

## Voordelen

- › Kleurloos en dampdoorlaatbaar
- › Verandert het uitzicht van de muur niet
- › Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
- › Gemakkelijk aan te brengen

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ca. 1 L per 2 m<sup>2</sup>.

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Kan niet toegepast worden op beschilderde of bepleisterde muren.
- Verwerk **MUUR-DICHT** nooit in de volle zon of wanneer er regen kan verwacht worden binnen de 4 u.
- De temperatuur van de ondergrond en de omgeving moet min. 5°C en max. 25°C bedragen tijdens het aanbrengen en het drogingsproces.
- Dek aangrenzend schilderwerk, dorpels, vensters, glas, raamkozijnen, arduin (blauwe steen), tegels, ... af tegen spatten. Spatten onmiddellijk verwijderen met water.
- **MUUR-DICHT** is geschikt voor praktisch alle voorkomende gevelstenen. Er worden echter steeds meer kleurstoffen aan de gevelstenen toegevoegd. Voer daarom steeds een test uit op een onopvallende plaats om na te gaan of het uiterlijk van de stenen ongewenst verandert.
- Reinig het gereedschap met water, onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Siloxaanhars	Transparant	0,75 L / 5 L / 10 L	Ca. 2 m <sup>2</sup> /L per laag	Ca. 1 u	Min. 2	Ja

# MUUR-DICHT

Waterwerende binnen- en buitenmuurbescherming



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stofvrij. Reinig de ondergrond onder hoge druk bij ernstige vervuiling.
- Verwijder eventuele verfresten en zoutkristallen met een harde borstel.
- Bestrijd groene aanslag, korstmossen en algen met **STOP GROENE AANSLAG** of **BIO-ZELFREINIGER**.
- Dicht scheurtjes groter dan 0,2 mm met aangepaste kleurmortel of mastiek en herstel slecht voegwerk.
- Zorg dat de ondergrond redelijk droog is alvorens te beginnen.



Hoe gebruik ik het product ?

- Schud intensief voor gebruik. **MUUR-DICHT** heeft een melkachtige kleur, die echter volledig transparant wordt tijdens het opdrogen.
- Breng **MUUR-DICHT** onverdund aan met borstel, rol of tuinsproeier van boven naar onder tot de ondergrond verzadigd is.
- Behandel kleine stukken tegelijk en breng de lagen nat op nat aan met maximum tussentijd van 1 u.
- Kan nog steeds overschilderd worden met acrylaat-verfsystemen.



Verbruik	Droogtijd	Reiniging	Bescherming
5L ±10m <sup>2</sup>	1 uur	H <sub>2</sub> O	Gloves

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

