

ONDERGRONDS

Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Universele en elastische bitumenemulsie zonder oplosmiddelen voor het waterdicht maken langs de buitenzijde van alle materialen die in aanraking komen met grond of zich onder het maaiveld bevinden. Het vormt na droging een taaie, elastische, naadloze, vochtwerende bekleding die alle poriën en microscheuren dicht. Vanwege zijn hoge weerstand tegen de agressieve invloeden van grondwater zoals humus, zoutoplossingen, verdunde organische zuren en alkaliën is **ONDERGRONDS** de ideale bescherming voor alle materialen die met het grondwater in aanraking komen. Kan ook aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond.

Toepassing

Te gebruiken voor alle soorten funderingen in beton en metselwerk zoals constructiesokkels (bv. tuinhuisjes, ...), convectorputten, septische putten, vergaarbakken, rioolbuizen of materialen in hout of metaal zoals tuinpalen, reservoirs, afwateringsgoten, ...

Voordelen

- › Zonder oplosmiddelen
- › Hecht op iedere ondergrond
- › Zelfs op licht vochtige ondergronden
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik

Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ca. 1 Kg per m².

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?

- Bewaar op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Verwerk niet bij omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C, en wanneer er regen kan verwacht worden tijdens het drogingsproces.
- Roer goed op voor gebruik en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Reinig je gereedschap onmiddellijk na het aanbrengen met water. Na het drogen met White Spirit / Terpentine.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumenemulsie	Zwart	4 KG	Ca. 1 m ² /Kg per laag	Ca. 24 uur	2	Neen

ONDERGRONDS

Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Zorg dat het te behandelen oppervlak gezond is en vrij van losse deeltjes
- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Bevochtig het oppervlak licht met water.



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng een 1^{ste} laag **ONDERGRONDS** verdund met ca. 10% water aan met kwast of rol à rato van ca. 1 kg/m² en zorg dat elke laag min. 4 u beschermd is tegen regen.
- Breng vervolgens een 2^{de} laag **ONDERGRONDS** onverdund aan met kwast of rol à rato van ca. 1 kg/m²/laag nadat de eerste laag volledig uitgehard is. Dit duurt ongeveer 24 u. In functie van de porositeit van de ondergrond en de gewenste beschermingsgraad kan een 3^{de} laag onverdund aangebracht worden.



Verbruik	Droogtijd	Reiniging
4 kg ± 2 m ²	24 uur	H ₂ O

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

