

REPAIR & SEAL

Rubber afdichtingscoating



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een elastische coating op rubberbasis voor het herstellen van scheuren en blazen op bitumineuze ondergrond en het uitvoeren van allerhande herstellingen van de meest voorkomende bouwmaterialen. Rubber afdichtingscoating kent veelzijdige toepassingen en kan ook gebruikt worden voor het afdichten van aansluitingen, het waterdicht maken van dakdetails en het beschermen van hout.

Toepassing

Te gebruiken op bitumineuze ondergronden en de meest voorkomende bouwmaterialen zoals beton, steen, hout, staal, aluminium, cementbepleistering en polyester.

Voordelen

- › Milieuvriendelijke coating op waterbasis
- › Blijvend elastisch
- › Hecht op de meest gebruikelijke materialen

Hoeveel product heb ik nodig ?

2L/m²/laag (2mm)

Handige weetjes?

- Bewaren op koele (max 25°C) en een vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperaturen van onder de +5°C.
- **REPAIR & SEAL** Rubber afdichtingscoating is een milieuvriendelijke coating op waterbasis
- Roer voor gebruik het product goed op
- Belastbaar met (regen)water na 12 uur. Na 48 uur volledig uitgehard (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Rubberen coating op waterbasis	Zwart	750ml	2L/m ² /laag (2mm)	48 uur	Min. 2	Ja

REPAIR & SEAL

Rubber afdichtingscoating



GEBRUIKSAANWIJZING



Inhoud:

- Rubber afdichtingscoating 750ml
- Verstevigingsband
- Borstel
- Schuurvezel
- Roerstokje



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

Maak de ondergrond droog, stof- en vetvrij (eventueel opschuren).



Hoe gebruik ik het product ?

- Voor gebruik goed handmatig roeren tot een homogene kleur ontstaat.
- Aanbrengen met behulp van een kwast.
- Minimale laagdikte: Breng minimaal 2 lagen aan met een totale dikte van minimum 2 mm.
- Stofdroog na 3 uur, belastbaar met (regen)water na 12uur. Volledig uitgehard na 48 uur.
- Gebruik de verstevigingsband in combinatie met rubber afdichtingscoating voor het overbruggen van scheuren, kieren en naden en een gemakkelijke laagdikteopbouw. Plaats de verstevigingsband direct na het aanbrengen van de eerste laag, druk goed aan en bedek direct met de tweede laag.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

Gereedschap	Verbruik	Droogtijd	Reiniging

