

# REPAR'ASPHALT

Herstelling asfaltwegen



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Gebruiksklare en eenvoudig te verwerken koude asfalt voor het onmiddellijk herstellen, herprofileren en opvullen van putten en gaten in geasfalteerde wegen en paden, garage opritten, parkeerplaatsen, voetpaden, ... **REPAR'ASPHALT** in de oneffenheid ruim aanbrengen, flink aandrukken/aanstampen en klaar.

## Toepassing

Voor het onmiddellijk herstellen, herprofileren en opvullen van putten en gaten in geasfalteerde wegen en paden, garage opritten, parkeerplaatsen, voetpaden, ...

### Voordelen

- Herstelt asfalt
- Herprofileren en opvullen van putten
- Eenvoudig aan te brengen
- Verlengt de levensduur

## Hoeveel product heb ik nodig ?

- Gebruik 25 Kg voor ca. 1 m<sup>2</sup> per cm dikte met een max. van 3 cm.
- Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- Het reinigen van het gereedschap kan men met White Spirit/Terpentine (NL)
- Men kan het product ongeveer 1 jaar bewaren indien het wordt bewaard in een hermetisch gesloten verpakking
- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Koude asfalt	Zwart	25 KG	25 kg/m <sup>2</sup> per cm dikte met een max. van 3 cm	/	1	Ja

# REPAR'ASPHALT

Herstelling asfaltwegen



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- De beschadigde zone rechthoekig uitkappen.
- Met een stalen borstel de oppervlakte goed reinigen.
- Water en vuil verwijderen.



Hoe gebruik ik het product ?

- **REPAR'ASPHALT** in de holte aanbrengen en verspreiden met een hark. Het geheel goed aandrukken met een stamper of ander aangepast gereedschap of werktuig.
- Bij hoge temperatuur is het aangeraden **REPAR'ASPHALT** met zand te bestrooien.
- Na verdichting mag de aangedrukte laag **REPAR'ASPHALT** niet dikker zijn dan 3 cm (= 2 x 1,5 cm). Bij diepe beschadiging, dient eerst een onderlaag goed aangedamde steenslag (kaliber 0/22) te worden aangelegd.
- Nabehandeling is mogelijk met **RENOV'ASPHALT** maar hier dient u minstens 1 maand mee te wachten.

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

