

Roof Base Stick 8m

01570775

Description:

Sous-couche composée de bitume polymère et d'une armature combinée de polyester/verre. La face supérieure de cette sous-couche est revêtue de sable et une face inférieure auto-adhésive.

Installation

Pose totalement autocollante avec Aquaplan Activator

Composition

Type de bitumen	Elastomère
Finition supérieure	Sable
Armature	Combinaison polyester-verre
Finition inférieure	Bitume autocollant avec film anti-adhésif

Propriétés Techniques:

Résistance à la tranction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	525
Résistance à la tranction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	350
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	30
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-5
Température d'écoulement (EN 1110)	NPD
Résistance au déchirement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	NPD
Résistance au feu	Froof
Résistance à la diffusion de vapeur (μd)	NPD
Anti-racine (EN 13948)	-

Emballage:

Epaisseur nominale (mm)	2,5
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	+/- 0,2
Longueur (m)	8
Largeur (m)	1
Largeur de chevauchement (cm)	8,0
Poids du rouleau (kg)	+/- 24
Nombre de rouleaux/palette	28
Type de palette	Europalet

Certificats:

- Production ISO 9001 & 14001

IKO hereby certifies that this construction product complies with the provisions of the following European Directive(s) if installed in accordance with the system directions and installation rules set out in the documentation:

- Council Directive 89/106/EEC on Construction Products
- EN 13707
- EN 13969

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.

