

# ROOFFIX ACTIVATOR

Gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor  
zelfklevende bitumineuze dakrollen



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Een zwart gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel om de verkleving van zelfklevende bitumineuze dakbanen te bevorderen. Door het gebruik van **ROOFFIX Activator** wordt de hechtkracht van zelfklevende bitumineuze dakrollen geactiveerd met een uitstekende hechtkracht als resultaat, ook in niet-ideale omstandigheden. De **ROOFFIX Activator** is éézijdig en makkelijk aan te brengen. Verwijder vervolgens de wegtrekfolie van de zelfklevende bitumineuze dakbaan en breng hem aan op de behandelde ondergrond.

## Toepassing

Te gebruiken op beton, hout, oudere bitumineuze dakrollen, met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten en zelfklevende bitumineuze onderlagen alvorens de zelfklevende dampschermen of dakrollen aan te brengen.

### Voordelen

- › Éézijdig en makkelijk aan te brengen
- › Droogt zeer snel (5 à 10 min.)
- › Hecht op alle ondergronden

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ca. 1 L per 5 m<sup>2</sup>.

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- Droog bewaren in gesloten toestand in een koele (max 20°C) geventileerde ruimte.
- De verwerkings- en producttemperatuur moet tussen 5°C en 30°C bedragen.
- Gebruik **Rooffix Activator Spray** bij opkanten en rond kleine dakdetails. Voor grotere horizontale oppervlakken raden wij **Rooffix Activator 5L** aan.
- Het product mag manueel lichtjes opgeroerd worden voor gebruik.
- Enkel te gebruiken met zelfklevende bitumen dakbanen. Niet gebruiken met bitumen dakbanen die gevlamlast worden of met bitumineuze koudlijm verkleefd worden.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Coating	Zwart	750ml / 5L	Ca. 5 m <sup>2</sup> /L	Ca. 5-10 min	1	Neen

# ROOFIX ACTIVATOR

Gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor  
zelfklevende bitumineuze dakrollen



GEBRUIKSAANWIJZIGING



## Wat heb ik nodig ?



## Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond stof- en vetvrij.
- Het product mag manueel lichtjes opgeroerd worden voor gebruik.

## Hoe gebruik ik het product ?

- Breng 1 dunne laag primer aan op de ondergrond met een spray of een roller. Zorg voor een mooie gelijkmatige verdeling.
- Wacht 5 à 10 minuten (bij 10°) zodat de solventen kunnen verdampen.
- Breng vervolgens de zelfklevende dakrol van Aquaplan op de voorbereide ondergrond aan. Vergeet de wegtrekfolie van de dakrol niet te verwijderen en druk goed aan.

<b>Verbruik</b> 1 L ± 5 m <sup>2</sup>	<b>Droogtijd</b> 5-10 min	<b>Gereedschap</b> 
--	---------------------------------	------------------------

## Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

