

# TRANSPARANT

## Waterwerende buitenmuurbescherming



PRODUCTFICHE



### Productomschrijving

Kleurloos, waterafstotend en ademend scherm voor poreuze verticale oppervlakken die aan neerslag blootgesteld worden, zoals niet geschilderde buitenmuren en gevels.

**TRANSPARANT** dringt diep in de ondergrond en verzekert een duurzaam, dampdoorlatend en onzichtbaar vochtscherm tegen waterindringing, waardoor vorstschade vermeden wordt en mosvorming tegengewerkt wordt.

### Toepassing

Te gebruiken op niet geschilderde, verticale en poreuze buitenmuren en -gevels uit beton, baksteen, pleisterwerk en kalkzandsteen.

#### Voordelen

- › Kleurloos en dampdoorlaatbaar
- › Verandert het uitzicht van de muur niet
- › Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
- › Gemakkelijk aan te brengen

### Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ca. 1 L per 2 m<sup>2</sup>.

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

### Handige weetjes?

- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats en niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C en wanneer regen kan verwacht worden binnen de 2 uur.
- Dek aangrenzend schilderwerk, dorpels, vensters, arduin (blauwe steen), tegels, ... af tegen spatten.
- **TRANSPARANT** is geschikt voor praktisch alle voorkomende gevelstenen. Er worden echter steeds meer kleurstoffen aan gevelstenen toegevoegd. Voer daarom steeds een test uit op een onopvallende plaats om na te gaan of het uiterlijk van de stenen ongewenst verandert.
- Spatten op een niet-poreuze ondergrond zoals glas kan je onmiddellijk reinigen met aceton.
- Milieu-aspect: bevat geen aromatische oplosmiddelen.
- Je kan je gereedschap reinigen met White Spirit.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Siloxanen	Transparant	1 L / 4 L / 10 L / 20 L	Ca. 2 m <sup>2</sup> /L per laag	Ca. 24 u	Min. 2	Neen

# TRANSPARANT

Waterwerende buitenmuurbescherming



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stofvrij. Reinig de ondergrond onder hoge druk bij ernstige vervuiling.
- Verwijder eventuele verfresten en zoutkristallen met een harde borstel.
- Bestrijd groene aanslag, korstmossen en algen met **STOP GROENE AANSLAG** of **ZELFREINIGER**.
- Dicht scheurtjes groter dan 0,2 mm met aangepaste kleurmortel of mastiek en herstel slecht voegwerk.
- Zorg dat de ondergrond droog is alvorens te beginnen.



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng 2 of meerdere lagen **TRANSPARANT** aan met borstel of rol van boven naar onder tot de ondergrond verzadigd is. Het verbruik is gemiddeld 0,25 L per m<sup>2</sup> per laag.
- Behandel kleine stukken tegelijk en breng de lagen nat op nat aan met tussentijd van max. 1 u.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

