

WALL PROTECT SALT STOP

Empêche les dépôts de sel sur votre mur



Description du produit

WALL PROTECT SALT STOP est un neutralisant de sel qui assure la cristallisation de celui-ci à l'intérieur des pierres et l'empêche donc de sortir du support. De cette façon, ces sels ne peuvent pas affecter l'apparence de la pierre. Il favorise également l'adhérence de n'importe quel revêtement (étanche).

Application

Peut être utilisé sur des murs intérieurs et extérieurs poreux tels que le béton, la brique et la brique silico-calcaire

Avantages

- Empêche la formation de sel
- Primaire idéal pour les produits muraux
- Réduit le transport d'humidité

De combien de produit ai-je besoin?

- Approx. 0,1 - 0,25 L / m²

Conseils et astuces?

- Conserver dans un endroit frais (max 25°C) et sombre.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 0°C.
- Durée de conservation : minimum 12 mois. Les emballages ouverts ont une durée de conservation limitée.
- Nettoyez vos outils avec de l'eau.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Silicate	Transparent	1 L / 5 L	Approx. 0,1 - 0,25 L / m ²	Approx. 4 à 24 h	n/a	Oui

WALL PROTECT SALT STOP

Empêche les dépôts de sel sur votre mur



MODE D'EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Le support doit être exempt de graisse et de matières friables. Brossez au préalable les efflorescences saline.
- Combattre les dépôts verts, lichens et algues au moyen du produit **STOP DEPOTS VERTS**, **AUTONETTOYANT** et **NETTOYANT TOITURE&MUR**.



Comment utiliser le produit ?

- Appliquer au pinceau ou au pulvérisateur selon les cas, en une ou plusieurs couches.
- Lors de l'application et du séchage du produit, la température ne doit pas descendre en dessous de 0°C.
- Après 4 heures de séchage, un nouveau cimentage peut être appliqué. L'utilisation de peintures acryliques ou au silicate sont possibles après min. 24 heures.
- Pendant le processus de séchage, des sels peuvent encore remonter à la surface, vous pouvez simplement les enlever à la brosse.



En savoir plus?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: +32(0)3 248 30 00 ou info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com



Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
 0,1-0,25L ± 1 m ²	 4 h 24 h	 H ₂ O